



TINTACRIL<sup>SRL</sup>

**Pinturas Bicapa – Poliéster**

# CAMALEÓN

Las pinturas Camaleón de TINTACRIL® son pinturas a base de nácares, que ofrecen un efecto visual de cambio de color doble, triple o múltiple. Este cambio de color a otro se produce dependiendo del ángulo de visión del observador. Las pinturas Camaleón son productos sencillos de aplicar y garantizan un perfecto rendimiento de los colores frente a los rayos UV, al calor y a la intemperie. Se recomienda su uso sobre fondo de color negro profundo, sobre el cual sobresaldrá el efecto con unas pocas manos. También se pueden aplicar sobre otros colores de fondo intensos como grises, violeta, azul, magenta, blanco, perlados de interferencia, y un largo etcétera, sobre los cuáles obtendrá efectos personalizados y únicos.

Formuladas con nácares a base de magnesio, se obtienen efectos más saturados, con mayor poder de cobertura, con transiciones de colores más intensos.

## Cómo aplicar pintura Camaleón:

La aplicación de las perlas camaleón o tornasol, es considerada como una de las más demandadas de todos los acabados.

Requiere de habilidad y ciertos cuidados. Se debe tener atención a varios factores:

- Elección del soplete
- Seteo del soplete (regular caudal y abanico)
- Número de manos a aplicar según efecto requerido
- Técnica de aplicación

Este producto requiere aplicación cuidada por parte del aplicador, para asegurarse que NO queden "líneas marcadas", manchas ó un acabado desparejo.

Es muy común aplicar entre 3 a 6 manos. Con mayor cantidad de manos diluidas, obtendrá un mejor efecto y más homogeneidad en el acabado.

## Siga con rigurosidad las siguientes recomendaciones:

- Abanico de soplete abierto en un 75%.
- Presión de aplicación: 30 – 40 lbs.
- Pico recomendado: 1.3 – 1.4 mm
- Aplicar a 15 -20 cm de la superficie.
- Tanto de "ida" como de "vuelta" con el soplete, abarque el 50% de la pasada anterior.
- Siempre "camine" a lo largo de la superficie a pintar.
- **NUNCA PINTE PANEL POR PANEL**
- Evite seguir las curvas o líneas de la carrocería.
- Pinte en línea recta de lado a lado.
- El soplete SIEMPRE debe estar perpendicular a la superficie.
- Lleve total control de las manos aplicadas.
- Experimente en paneles de prueba aparte, la configuración del soplete y el número de manos hasta alcanzar el resultado deseado.
- Ud. debe proteger la pintura camaleón con un barniz poliuretánico 2K, brillante, semi-mate ó mate

**TINTACRIL® S.R.L.**



TINTACRIL<sub>SRL</sub>

Pinturas Bicapa – Poliéster

# CAMALEÓN

## Guía de aplicación rápida:



### Preparación de la superficie:

Limpie y desengrase la superficie antes de comenzar el trabajo. El sustrato debe estar previamente pintado con un color uniforme antes de aplicar la pintura camaleón.



Si va a pintar sobre un acabado 2K existente, y en buenas condiciones, deberá lijar con #600/800 en húmedo ó en seco. Luego limpiar y desengrasar para continuar con el esquema camaleón (color de base + perla camaleón)



Dilución: 1 : 1.5 con diluyente grado uretano (1 lt. de Camaleón: 1.5 lts. de diluyente)

- 1) Agite bien antes de usar
- 2) En un recipiente limpio, vierta la cantidad estimada a usar y agregue la misma cantidad de diluyente como mínimo. Las perlas Camaleón se verán mucho mejor aplicando varias manos bien diluidas.



Filtre la mezcla con malla de 150 micras como máximo



### Cantidad de manos:

3 a 6 manos dependiendo de la dilución que utilice.

Dejar secar entre manos 10 – 15 minutos.

Luego de la última mano de camaleón, dejar secar 30 minutos para aplicar barniz 2K.

La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No involucra garantía expresa o implícita, pues las condiciones y métodos de uso de nuestros productos no están bajo nuestro control. Nuestro departamento técnico y de ventas se encuentra a disposición de nuestros clientes para consultas acerca de nuestros productos.

Tintacril S.R.L. no asume ninguna responsabilidad legal por su uso y sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares.

Tintacril S.R.L. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información aquí suministrada, en virtud del continuo mejoramiento de sus productos.

Este producto debe ser usado por profesionales.

Lea detenidamente las instrucciones antes de hacer uso de los mismos. Para información adicional, enviar e-mail a:

[tintacril@gmail.com](mailto:tintacril@gmail.com)

Visite [www.tintacril.com.ar](http://www.tintacril.com.ar) (tienda online) [www.tintacril.com](http://www.tintacril.com) (e-shop)

**TINTACRIL® S.R.L.**