

## DESCRIPCIÓN

La pintura FLUORESCENTE al agua de TINTACRIL® es una pintura al látex para uso interior altamente decorativa. Deja una terminación suave al tacto, que refleja la luz y reconvierte cualquier espacio. Es lavable, y es ULTRA FLUORESCENTE CUANDO SE ILUMINA CON LUZ NEGRA O ULTRAVIOLETA. Es apta para aplicar sobre mampostería, placas de yeso previamente tratadas y pintadas de color BLANCO. Se aplica muy fácilmente, tiene buena nivelación y mínimo salpicado.

## USOS

Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas de color BLANCO.

La tersura de su película, su resistencia a la suciedad y a los lavados, permiten mantener durante mucho tiempo el agradable aspecto de “recién pintado”.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.

Composición: Pigmentos y cargas inertes.

Peso específico: 1.20 kg/lit.

Rendimiento: 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro por mano.

Colores: Amarillo – Verde – Rojo – Naranja – Magenta – Rosa – Azul.

Brillo: Levemente Satinado.

Número de manos: 4 a 5 manos cruzadas.

Secado al tacto: 40 minutos.

Para repintado mínimo: 3 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

## SUSTRATO

- Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes

flojas o descascaradas de materiales preexistentes. En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. Las paredes nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 180 días o deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 10 % (1 parte de ácido en 10 partes de agua) para eliminar la alcalinidad.

*En todos los casos, se recomienda su aplicación sobre una base pareja y homogénea tanto en color y acabado de látex color blanco puro. Para mejorar el cubritivo y el emparejamiento del acabado, se recomienda aplicar 2 manos de fijador – sellador al agua sobre el látex blanco. Las pinturas fluorescentes son pinturas semitransparentes las cuales DEBEN APLICARSE SOBRE FONDO BLANCO PURO SIN EXCEPCIÓN, sobre el cuál resaltará el efecto flúo con unas pocas manos, manteniendo una tonalidad limpia y nítida. Son Ultra Fluorescentes cuando se iluminan con luz LED NEGRA O ULTRAVIOLETA. Apta para demarcaciones de seguridad, decoración, muralismo, etc.*

## APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete. Al cabo de 3 ó 4 horas se puede dar la segunda mano. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

## SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo “airless”.

## PRESENTACIÓN:

4 litros, 10 litros, 20 litros



## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. – Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). NO INFLAMABLE. Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.



## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160  
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:  
(011)4962-6666



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. TINTACRIL®, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

